

AHD-2950DM

偵煙式 1080P AHD 彩色攝影機



特色 Features

- 輸出影像可切換 AHD (1080P)及 CVBS(960H)模式。
- PCB 抗氧化設計及 6KV 防靜電/雷擊保護。
- 直接延用舊線路升級 HD 畫質，不需要重新佈線。
- 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
- 可(選配)OSD 選單功能，自行調整設定更方便。
- 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。

AHD CAMERA

規格 Specification

型號	AHD-2950DM
影像感應元件	SONY 1/3" Exmor CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 10800P /CVBS 2000TVL
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel
最低照度	0.2 Lux
鏡頭	3.6、6mm
鏡頭座	Board LENS /M12
信號雜訊比	52dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2D/3D 降噪	低/中/高
幀累積	自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30 設定可選)
影像亮度	0-100 可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15 可調
OSD 語言	英文/中文/西班牙/義大利/俄語/土耳其/荷蘭/波蘭/葡萄牙/德語
影像輸出	1.0 Vp-p , 75 Ω AHD(720P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 300mA/CVBS IR ON 320mA
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	130mm (Ø) x 57mm (H)

▲規格如有變動，將不另行通知。