

DVR-04ATM

4CH 數位錄放影主機



特色 Features

- H.264 影像壓縮格式
- 影像移動偵測每畫面可設置 396(22x18)個偵測區域；可設置多級靈敏度，1-6 階可調
- 具 4 路聲音輸入，1 路聲音輸出
- 每路支援 4 個區域遮罩功能
- 手動、自動、位移偵測，警報觸發錄影模式
- 內建 2 個 SATA 硬碟介面支援 RAID 0,1 功能
- 內建 640*480 7" 高畫質液晶螢幕
- 支援 POS 卡號重疊

DVR

規格 Specification

型號	DVR-04ATM	
作業系統	主處理器	工業級嵌入式微控制器
	作業系統	嵌入式Linux作業系統
影像參數	影像輸入	4路 BNC介面
	影像輸出影像	1路類比影像BNC介面 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA輸出支援1280x1024
	壓縮格式	H.264
	影像標準	NTSC
	監視影像品質	NTSC, D1(720x480)
	回放影像品質	NTSC, QCIF(176x144), CIF (352x288), HD1 (352x576), D1 (720x480)
	影像控制	影像品質可調，可設變動串流或固定串流可選
	雙串流	有
	影像移動偵測	每畫面可設置396(22x18)個偵測區域；可設置多級靈敏度，1-6階可調
	區域遮擋設置	每路支援4個區域遮區塊
	快拍功能	支援JPEG快拍功能
聲音參數	編碼標準	G.711A
	語音對講	雙向語音對講功能
	聲音輸入	4 路聲音輸入
	聲音輸出	1 路聲音輸出
錄影管理	錄影方式	支持手動，自動，位移偵測，告警觸發錄影模式
	錄影保存	本機硬碟、網路
	錄影速度	D1/30fps/CH
	錄影重播	支援1、2、3、4路重播功能
	備份方式	支援硬碟、燒錄機、隨身碟儲存和備份
警報	警報輸入	6路警報輸入、低電平有效，綠色接線柱介面
	警報輸出	3路警報輸出，繼電器觸點(1A@24VDC)，NO、NC可程式設計、綠色接線柱介面
其他	網路	1個RJ45介面, 10/100M自動調整
	通信	標準232介面
	USB	2個USB 2.0介面
	硬碟	內部支援2個SATA硬碟介面
	液晶螢幕	建內640x480 7" 高畫質液晶螢幕
	電源	220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2%
	功率	23-27W(不含硬碟)
	工作溫度	0°C - +55°C
	工作濕度	10% - 90%
	尺寸	132mm(高)×200mm(寬)×320mm(深)
重量	3.5-4.5kg	

▲規格如有變動，將不另行通知。