

GL-1014 玻璃破碎偵測器



- 偵測方式：電壓式
- 迴路接點：NC(7Ω)
- 迴路容量：15VDC/70mA
- 導線：捲線 90 公分(最長)
- 工作溫度：-10°C~+50°C
- 尺寸：∅ 39×10 mm

11WH 震動磁簧開關



- 接點規格：50mA DC28V(最大)
- 靈敏度：可調整
- 尺寸：76(H)×21(W)×16(D)mm

PR-620 吸頂型鐵捲門感應器



- 偵測系統：磁鐵調整距離
- 警報輸出：30VAC/DC1.0A
- 偵測距離：80 mm(最大)
- 工作溫度：-25°C~+55°C
- 固定方式：關閉物(室內)
- 外觀：80(W)×128(H)×32(D)mm
- 重量：123g

MC-1098 埋入式磁簧開關



- 額定電流：0.2A/50 VDC
(電阻性負載)
- 接點容量：8 W(電阻性負載)
- 有效磁引：1.5-2.8 公分
- 使用溫度：-10°C~+50°C
- 磁鐵：Nd FeB N35
- 顏色：MC-1098(咖啡)
MC-1098W(白色)
- 尺寸：2.54(1")×2.0cm

MC-1096 磁簧開關



- 感應距離：10 mm
- 使用電流：0.5A
- 尺寸：50 × 14 × 14 mm
- 顏色：咖啡(MC-1096)，
白色(MC-1096W)，
灰 (MC-1096G)
- 警報輸出：NC

PSM-8608 振動分析儀



- 電壓供給：DC10V~23V，
AC9V~15V
- 電流消耗：20mA
- 工作溫度：-25°C~55°C
- LED 指示：紅色指示狀態
- 接點容量：DC 30V，0.5A
- 警報時間：最小 3 秒
- 偵測時間：2m/sec~500m/sec
- 累計次數：1~9 次
- 尺寸：130×90×32 mm

BP-33 地面型鐵捲門感應器



- 材質：鋁合金外殼耐壓、耐摩擦
- 適合範圍：一般手拉或電動鐵捲門
- 最大接點容量：10 瓦
- 最大偵測距離：50mm
- 工作溫度：-10°C~+60°C
- 接點電阻：0.2 歐姆以下
- 顏色：灰色
- 尺寸：85 × 40 × 10mm，不含金屬軟管(金屬軟管實際長度 37cm)

1078C 埋入式磁簧開關



- 感應距離：38 mm
- 使用電流：0.5A
- 尺寸：3/8" (∅) × 40 mm
- 顏色：乳白色

SM-216 金庫門專用磁簧開關



- 感應距離：70mm
- 使用電流：1A
- 顏色：灰色
- 尺寸：100×13×14 mm

MC-1091 磁簧開關



- 感應距離：70mm
- 使用電流：1A
- 顏色：灰色
- 尺寸：100×13×14 mm

LGS-2 瓦斯偵測器



- 偵測範圍：1000~5000 P.P.M
- 警報方式：蜂鳴聲，自動復歸
- 反應時間：20 秒以內
- 檢知方式：接觸燃燒式
- 消耗功率：待機 1.8W，警報低於 2W

JIC-678N 瓦斯洩漏偵測器



- 消耗功率：待機 2W，警報時約 3W
- 警報方式：AC 或 DC 解碼器
- 反應時間：20 秒以內
- 檢知方式：半導體檢測方式

JIC-636AR 煙霧濃度偵測警報器



- 消耗功率：待機時約 4mA，動作時約 50mA
- 動作信號：電壓/NO/NC 乾接點
- 警告方式：蜂鳴聲，燈光待機時每 10 秒閃一次，動作時恆亮