

NVR-BK816/ NVR-BK832

16 路/32 路 H.265 Linux 網路型監控主機(支援 8 顆磁碟陣列主機)



特色 Features

- 內嵌 Linux 作業系統, 穩定性強, 可有效防止病毒攻擊
- 整合超過 82 種品牌, 支援超過 1,580 款型號的網路攝影機
- 支援雙串流錄影功能
- 支援百萬像素攝影機, 並支援 H.264 及 H.265 壓縮格式
- 整合攝影機警報輸出功能
- 可即時利用報警輸出, 或電子郵件警報及手機推播通知
- 具有與 NTP 伺服器同步時間校正功能

- 可經由 Web 瀏覽器或手機 App 查看 NVR 影像
- 支援收銀機(POS)連接(選配功能)
- 錄影影像備數位浮水印保護認證
- 遠端客戶應用程式**
- 支援多串流的遠端即時顯示頻寬控制(原始/300 kbps / 100 kbps)
- 支援 iPhone / iPad / Android 等廠牌之智慧型手機操控
- 高達 128ch 遠端即時多畫面監看
- 支援 ONVIF
- Web 瀏覽器**
- 支援 Web 即時監及回放影像功能(建議使用 IE8 或更新之瀏覽器)
- 支援全景 360° PTZ 攝影機 (支援 CDV-P360 and CDV-2M360 魚眼攝影機)
- 支援數位 PTZ 做影像放大/縮小, 並可重複複製影像監看
- 支援 USB 控制遙桿易於操控全功能攝影機
- 支援 5 款的智能型事件搜尋回放功能
- 支援電子地圖

規格 Specification

Model	NVR-BK816		NVR-BK832		
攝影機輸入	16		32		
回放影像畫面數			16		
攝影機輸出	16		32		
影像輸出	HDMI, VGA				
輸出解析度	Up to 1920x1080				
壓縮技術	H.265	480fps @ 1080p or 120fps @ 4K			
	H.264	480fps @ 1080p or 120fps @ 4K			
頻寬吞吐量	200Mbps				
硬碟數量	8 顆 x 3.5" SATA II				
外接儲存裝置	1 只 x e SATA				
支援最大單顆硬碟容量	12TB				
陣列等級	RAID 0, 1, 5, 10				
RAM	DDR3 2GB				
USB 介面	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0				
LAN	2 x Gigabit Port, RJ45				
網路交換數度	10/100/1000 Mbps				
警報輸出/入	4 x Input / 4 x Output				
支援 IP Camera 品牌	ACTi	Alphatech	Arecont	ARM	AXIS
	BASLER	BOSCH	Brickcom	Bullwark	Centrix
	CISCO	CNB	COP	CORUM	Dahua
	Digital Watchdog	D-Link	DYNACOLOR	Eneo	Everfocus
	Fine	Forenix	GE	Grandstream	Grundig
	Guardliner	HIKVision	Honeywell	IQinVision	LevelOne
	Linksys	Lumenera	Mobotix	NetworkCamera	Onvif
	Panasonic	Pelco	PIXORD	Probe	Rover
	Samsung	SANTEC	SANYO	Sony	StarDot
	Sunell	Telview	TOSHIBA	TRUEN	UDP
	Videosec	Vista	Vision Hi-Tech	VIVOTEK	Zavio
	3Svision				
	壓縮格式	H.265, MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG (僅支援遠端連結)			
錄影模式	緊急錄影, 持續錄影, 行程錄影, 事件觸發錄影, 數位輸入觸發錄影				
即時顯示控制	即時時間看, 預設點, 全功能 PTZ, 遠端 I/O, 快照, 數位 PTZ				
遠端監看控制	即時時間看, 預設點, 全功能 PTZ, 遠端 I/O, 快照, 數位 PTZ, 電子地圖監控, 頻寬監控				
音頻和影像錄製	影音同步錄製				
POS 收銀機	即時監看, 錄影回放, 及搜尋每一項交易(僅限 web 端)				
自動備份	依設定日期自動備份到 FTP 伺服器上				
介由 Web 支援遠端智慧型搜尋	位移偵測, 遺失物偵測, 滯留物偵測, 影像失焦偵測, 影像訊號斷訊偵測				
遠端支援連線數	同一時間最多支援 16 組連接埠連結				
系統操作語言	英語, 克羅地亞語, 捷克語, 德語, 芬蘭語, 法語, 意大利語, 日語, 韓語, 波蘭語, 葡萄牙語(巴西), 俄羅斯, 簡體中文, 繁體中文, 西班牙語, 瑞典語				
電源/功率	AC100V~240V, 3.5A~1.5A, 60-50Hz, 250W				
工作溫度	Operating: -10°C~55°C				
工作濕度	Operating: 5%-95%				
外觀尺寸 (HxWxD)	90 x 432 x 440 mm				
重量 (不含硬碟及其他裝置)	7 kg				

▲規格如有變更, 恕不另行通知。