

PN4602-EX

不銹鋼防爆型防護罩

特色 Features

PN4602-EX 不銹鋼防爆型防護罩完全由不銹鋼所製成，包含了結構上的螺絲元件都是由不銹鋼精心製作。材質為 SUS304，另有 SUS316 與 SUS316L 可供選擇。PN4602-EX 不銹鋼防爆型防護罩，提供了充足的空間以容納攝影機與鏡頭。內建承載滑板設計，提供簡易安裝及強韌的穩定組織結構。



- 防水等級：IP68
- 不銹鋼遮陽板
- 厚度 10mm 強化視窗玻璃
- 雨刷盒、水箱、噴水器(選配)
- 適用 EX IIC 類可燃性氣體環境
- 可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所
- 符合,Class 1, Division II, Groups IIC 標準
- 含有可燃性粉塵混合物的場所
- 溫控元件(選配),自動溫控加熱或散熱溫控風扇
- 另有 6 吋不銹鋼防護罩可接受訂製
- 可附防爆接頭

規格 Specification

型號	PN4602-EX
認證參數	
製造標準	TAF/JIS/CNS
防水防塵等級	IP68
氣密條件規格(選用)	符合 20PSI(含以上)
視窗玻璃直徑	110mm 以上，厚度 10mm(訂製品,依客戶需求生產)
操作溫度(°C)	-20°C ~ +60 °C
機械特性	
材質	不銹鋼 SUS304 (選購 SUS316 / SUS316L)
表面處理	電解(選購 烤漆、拋光、珠擊、電氣著色)
視窗玻璃尺寸 (mm)	Ø110.5, 10mm(厚度)
筒體外徑 (mm)	165
筒體長度 (mm)	383
重量(kg)	10
筒體可使用長度(mm)	320
電源	
電壓(V)	AC24/110V
電流(A)	1A
選購配件	
遮陽板	不銹鋼 4 吋型
雨刷	筒體外加型(選購)
加熱器	溫控式，加熱能力 50W(選購)

▲ Specifications are subjected to change without prior notice.