

PN6602-EX

不銹鋼防爆型防護罩

特色 Features

PN6602-EX 不銹鋼防爆型防護罩完全由不銹鋼所製成，包含了結構上的螺絲元件都是由不銹鋼精心製作。為了滿足客戶的需求，不銹鋼材質另有 SUS304, SUS316 與 SUS316L 可供選擇。PN6602-EX 不銹鋼防爆型防護罩經過精心的設計，提供了充足的空間以容納攝影機與鏡頭。內建承載滑板設計，內部提供了簡易安裝但又強韌的結構組織。



- 防水等級：IP68
- 不銹鋼遮陽板
- 厚度 10mm 強化視窗玻璃
- 雨刷盒、水箱、噴水器(選配)
- 適用於 IIA、IIB、IIC 類可燃性氣體
- 適用溫度 T1-T6, Zone 1、Zone 2
- 可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所
- 符合 Class 1, Division II, Groups IIC, and Class II, Groups IIC 標準
- 含有可燃性粉塵混合物的場所
- 溫控元件(選配),自動溫控加熱或散熱溫控風扇
- 另有 4 吋不銹鋼防護罩可接受訂製
- 可附防爆接頭

規格 Specification

型號	PN6602-EX
認證參數	
製造標準	TAF/JIS/CNS
防水防塵等級	IP68
氣密條件規格(選用)	符合 20PSI(含以上)
視窗玻璃直徑	145mm 以上，厚度 10mm(訂製品,依客戶需求生產)
操作溫度(°C)	-20°C~+60 °C
機械特性	
材質	不銹鋼 (SUS304 / SUS316 / SUS316L)
表面處理	電解、烤漆、拋光、珠擊、電氣著色(選購)
視窗玻璃尺寸 (mm)	Ø145, 10mm(厚度)
筒體外徑 (mm)	168.28
筒體長度 (mm)	660
重量(kg)	21.5
筒體可使用長度(mm)	600
電源	
電壓(V)	AC24/110V
電流(A)	1A
選購配件	
遮陽板	不銹鋼 6 吋型
雨刷	(選用)筒體外加型
加熱器	溫控式，加熱能力 50W(選用)

▲ Specifications are subjected to change without prior notice.