

SPO-536IR

室外型 36 倍 500 萬全功能紅外線攝影機



特色 Features

- 機身與支架採一體成型設計，外型美觀
- 恆電壓/流電路設計，新式三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於300公尺
- 可手動任意設定紅外線遠近倍率切換功能，或全開模式，
- 可手動設定開機指定動作及空閒時間等待動作
- 控制ID254個位置可選，ID:255為全區球機控制廣播位置
- 5組巡航線路，每路支援16個預設點
- 256個預設點，自動調用預設點，啟動自動巡航，多樣掃描，自動掃描等
- 具OSD功能設定選單
- 內置4.7~169mm電動伸縮自動對焦鏡頭
- IP66防水等級，鋁合金金屬外殼及隱線式支架
- 具PELCO-D/P及速率開機自動偵測，選擇ID軟體/硬體位址
- 具PATTERN模式路線，記錄水平時間達100秒以上及256個動作
- UTC控制

規格 Specification

型號	SPO-536IR
感光元件	1/2.8" COMS I image Sensor
鏡頭型式	36倍
信號模式	NTSC: PAL:
焦距	4.7-169mm 電動伸縮自動對焦鏡頭
水平解析度	500 萬
最低照度	彩色0.01 Lux 黑白 0.001 Lux
同步方式	內同步
信號雜訊比	高於60 dB
OSD功能	內建功能設定選單
日夜切換模式	彩色 / 黑白 / 自動可調
數位寬動態	支援
白平衡	自動/ 手動
自動增益	自動(可調整)
電子快門	PAL1/50~ 1/10,000秒, NTSC1/60~ 1/10,000秒
背光補償	BLC, 關 / 開
影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
紅外線距離	4 顆優質點陣燈+8 顆遠射鐳射燈,紅外線距離 300 米
聚焦	自動/手動
預設點	256個
花樣掃描	水平時間不少於100秒或256個動作
巡航	5(每組16個預設點)
水平/垂直速度	320度/秒/240度/秒360度旋轉/-90度-0度
防護罩	鋁合金材質, IP66防水等級
工作溫度	0 °C ~ 50 °C, (室內球機) -30 °C ~ +65 °C
工作濕度	室外球機 0 ~90%RH
工作電源	DC12V10W (24W IR ON)

▲規格如有變動，將不另行通知。