

SPO-936

四合一 1080P 全功能球型紅外線攝影機



特色 Features

- 恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外線夜視有效距離大於 150 米。
- 紅外線採用與鏡頭變焦相匹配的分級分組調光控制。
- 具 PATTERN 模式路線，記錄時間不少於 30 秒。
- 斷電記憶功能，斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態。
- 5 組巡航線路，每路支援 16 個預設點。
- 內置 3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。
- 控制 ID 254 個位置可選，ID:255 為廣播位置。
- 255 個預設點自動調用預設點或啟動自動巡航、花樣掃描、自動掃描等

CAMERA

規格 Specification

型號	SPO-936
鏡頭	36X
攝像元件	SONY 1/2.7" Exmor CMOS Image Sensor
掃描頻率	2:1 交織掃描
最低照度	0.01 Lux
解析度	HD 1080P(1920 X 1080)
焦距	3.8-136.8mm
背光補償/寬動態(WDR)	開 / 關
IR-CUT	自動 / 開 / 關
聚焦	自動 / 手動
電子快門	PAL:1/50-1/10000 秒; NTSC:1/60-1/10000 秒
白平衡	自動 / 手動
自動增益	自動
系統	NTSC/PAL
輸出訊號模式	AHD/TVI/CVI/CVBS 可選
雜訊比	≥ 50dB
紅外線距離	可達 150 米
水平/垂直速度	220°-秒 / 180°-秒
水平/垂直範圍	360°連續旋轉 / -90°- 0°
預設點	255
花樣掃描	大於 30 秒
巡航	5 (每組 16 個預置點)
操作溫度	0°C ~ 50°C (室內球機) -30°C ~ +65°C (室外球機)
環境濕度	0~90% RH
防護等級	IP66 全天候防護罩, 3000V防雷、防突波保護
電源/功率	AC24V或DC12V 10W (IR OFF), 24W (IR ON)

▲規格如有變動，將不另行通知。