

SPO-K1036R

室外型 36 倍高速球型網路攝影機



特色 Features

- 輸入 AC24V 或 DC12V
- 具 PATTERN 模式線路,記錄時間不少於 30 秒
- 水平迴轉速度: 220°/秒, 預置點精準度±0.05°
- 5 條巡航軌跡, 每個巡航軌跡 16 個預置位元點
- 彩色/黑白自動轉換
- 最低照度為 0.01Lux
- 解析度達 1920 X 1080
- 內置 3000V,防雷防突波保護
- 控制 ID 具 254 個位置可選擇
- 高壓鑄鋁外殼, IP 66 防水等級
- 光圈自動,焦距電動
- 具 IR CUT 功能

CAMERA

規格 Specification

型號	SPO-K1036R
紅外線有效距離	120 米
紅外線	8 顆最大功率點陣紅外線 850nm
紅外線角度	IDS 智能調光系統, 根據倍率、距離及畫面亮度智能調整紅外線亮度
系統訊號	NTSC/PAL
影像晶片	1/3 " Sony CMOS
有效圖素	NTSC:1920(H)x1080(V)
同部系統	內同步
鏡頭	3.8mm ~ 136.8mm,
伸縮	36X 光學,
雜訊比	≥50dB
最低照度	0.01Lux ; (IR On 0Lux)
快門	1/60 ~ 1/10000s
白平衡	自動 / 手動
增益	自動 / 手動
寬動態	有
水平	範圍: 360°連續迴轉 ; 速度:0.01°~220°/秒
上下	範圍: ±90°; 速度: 0.01°~180°/秒
預設點	255
自動巡航	5 條巡航軌跡, 每個巡航軌跡 16 個預置位元點
自動掃描	30 秒
防水等級	IP66
電源輸入	DC12V 或 AC24V
工作溫度	-20~ +60°C
環境濕度	0~95%(Non-condensing)

▲規格如有變動, 將不另行通知。