

TCP-B1080

H.265 2 百萬畫素標準型網路攝影機



特色 Features

- 高解析 2 百萬畫素即時影像網路攝影機
- H.265 / H.264 / M-JPEG 壓縮格式
- ROI 智能剪裁、智慧串流、位移偵測、隱私遮罩、防霧功能、異常偵測、長廊模式
- 數位雜訊抑制
- 真實數位寬動態功能
- 手動控制白彩夜黑時間切換
- 機械式紅外線切換濾光片
- 乙太網路供電 (PoE)
- SD 卡備份(選配)
- 支援 iPhone/iPad/Android
- 支援三種影像串流
- 提供 SDK 軟體整合
- 符合標準 ONVIF 規格

CAMERA

規格 Specification

型號		TCP-B1080		
硬體	處理器	Multimedia Soc	錄像輸出	有
	記憶體	512MB	輸入/輸出	1 DI / 1 DO
	快閃記憶體	32MB	RS-485	有
	影像感應器	1/2.8" SONY Exmor-R CMOS	背光補償	自動
	鏡頭類型	CS Mount 接頭	自動增益控制	X8, x12, x16, x24, x32, x40, x48, x64
	感光度	Color : 0.005Lux AGC ON	快門速度	戶外, 室內, 1/30 - 1/10,000
		B / W: 0.001 Lux AGC ON	寬動態	程度調整
	自動光圈 (DC-Iris)	有	低照度	1/5, 1/10, 1/15, 1/30
	ICR	機械式紅外線切換濾光片	2D+3D 雜訊抑制	程度調整
影像	影像解析度[16:9]	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps	影像傳送位元速率調整	CBR, VBR
			位移偵測	有, 三個不同區塊
	影像調整	亮度、對比、相位、飽和度、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實數位寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整	感應偵測	有
			異常偵測	位移, 攝影機遮蔽, 強光, 影像失焦
			觸發動作	電郵、FTP、存至 SD 卡、DO、Samba、Google Drive、Dropbox
			觸發動作之後	JPEG 檔案上傳到 FTP, SMTP(email 伺服器)
			警報前/後錄影	警報前 5 秒 / 警報後 10 秒
	影像壓縮格式	H.265 / H.264 / M-JPEG	防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸
	影像三串流	有		HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證
	影像快捷照	有		制、防超載 QoS/DSCP 網路流量管理機制
全螢幕監看	有	最多同時連線數	10 人	
隱私遮罩	有, 三個不同區塊	行動裝置要求	iOS 8 以上, Android 4.4.2 以上	
影音	影音串流	雙向	音訊輸入	音源輸入或是麥克風內建 (自動切換)
	影音壓縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)	音訊輸出	3.5mm 耳機插孔
網路	乙太網路	10/100 Base-T RJ45		
	協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour		
客戶端需求	作業系統	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0以上		
	SDK	有		
Micro SD Card	觸發動作	位移偵測、IP 存取清單過濾、網路斷線偵測 (限實線)、排程、DI	錄像壓縮格式	AVI, JPEG
			錄像回放	有
			刪除檔案	有
其它	工作溫度	-20°C ~ 70°C	重量	450 克
	濕度	20% ~ 80%	電源	DC12V / POE (IEEE802.3af)
	材積	65.5mm (W)x82 mm (H) x 141 mm (D)		

▲規格如有變動，將不另行通知。