

# TCP-KM465N

## 高解析四百萬畫素即時影像子彈型網路攝影機



### 特色

- H.265/ H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 內建紅外線投射燈距離可至 40M
- 機械式紅外線切換濾光片
- IP66、IP68 防塵防水等級認證、IK10 抗衝擊防護認證
- ROI (感興趣區域) 功能
- 乙太網路供電 (PoE)
- Micro SD 卡備份 (選配)
- 三軸藏線式支架
- 提供 SDK 軟體整合
- 真實寬動態範圍 120dB
- 白彩夜黑時間手動切換控制
- 雙向音訊
- 支援 iPhone/iPad/Android
- 支援 36 頻錄影軟體

### 規格 Specification

型號	TCP-KM465N
<b>硬體</b>	
CPU	多媒體晶片系統 ( 台灣製造 )
RAM	512MB
Flash	128MB
影像感測元件	1/2.7" CMOS 感測元件
感光度	彩色: 0.008 照度 (增益開啟) 黑白: 0.003 照度 (增益開啟)
鏡頭類型	2.8-12mm Varifocal Lens @ F1.4
視角	32.57~93.85° (水平) 23.86~67.97° (垂直)
ICR	機械式紅外線切換濾光片
輸入/輸出	1 DI/ 1 DO
乙太網路供電 (PoE)	有
錄像輸出	無
音訊	G.711(64K)與 G.726(32K,24K) 音訊壓縮格式 輸入端: 3.5mm 耳機插孔 輸出端: 3.5mm 耳機插孔, 支援雙向音訊
耗電功率	DC 12V 最大: 6.2W PoE 最大: 8.1W
工作溫度 *紅外線開啟: 50°C	-20°C ~ 60°C [*紅外線關閉]
真實寬動態範圍	120dB
訊號雜訊比	65dB
尺寸	77.4mm (Ø) x 122.5mm (H)
重量	720g
<b>紅外線投射燈</b>	
投射燈數	5 顆高功率, 850nm
紅外線投射距離	40M
<b>網路</b>	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, STP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Google drive, Drop box, Onvif profile S

無線網路 (選配)	
無線	802.11b/g/n
安全性	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
<b>系統</b>	
影像解析度	2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps
影像調整	亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、寬動態、影像翻轉、數位雜訊抑制、白彩夜黑照度調整
功能	ROI (感興趣區域) 功能、智慧串流、進階智慧串流、動態偵測、隱私遮罩、去霧、破壞偵測、走道模式、推播、點對點連接功能 (選配)
四模影音串流	有
影像快捷照	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	有, 三個不同區塊
影像壓縮格式	H.265/ H.264/ M-JPEG
影像傳送位元速率調整	CBR, VBR
位移偵測	有, 三個不同區塊
觸發動作	電郵、FTP、存至 SD 卡、DO、SAMBA、Dropbox、Google Drive
防護系統	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證制、QoS 原則/指定 DSCP 值設定
韌體更新	可透過 HTTP 網路模式遠端更新
最多同時連線數	10 人
<b>Micro SD 卡管理 (選配)</b>	
觸發動作	位移偵測、IP 存取清單過濾、網路斷線偵測 (限實線)、排程、DI
影像壓縮格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有
<b>客戶端需求</b>	
作業系統	Windows 10 Microsoft IE 11.0 以上
硬體配備建議	Intel Core i7-4790 4GHz, 8G DDR, NV GeForce GTX750
行動裝置要求	iOS 8 以上, Android 4.4.2 以上

▲規格如有變動，將不另行通知。

藏線盒		
麥克風		
圍柱支架		

### 尺寸 Dimension

