

SP-B910

室內型 10 倍高速球 1080P 攝影機



特色 Features

- 1080P PTZ 攝影機
- 解析度 1920x1080
- 10 倍光學鏡頭,自動光圈自動對焦功能
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮, 影像不延遲
- 與原本類比系統架構相同, 電纜線(同軸/雙絞)不需更換
- 具 OSD 選單功能
- 220 個預設點, 並支援自動巡航功能, 4 條模式學習路徑,每條可記錄 300 條不同指令或 500 秒路徑

規格 Specification

型號	SP-B910
攝像元件	1/3" progressive scan CMOS
影像畫素	2MP
解析度	1080P (1920 x 1080)
光學鏡頭	10 倍光學鏡頭
D/N	IR -CUT 濾光鏡片
鏡頭	5.13~46.3mm, F1.6 ~ 3.5 '自動光圈
數位變焦	12 倍
焦聚	自動對焦
雜訊比	50dB
最低照度	彩色 0.5Lux / 黑白 0.05Lux
電子快門	1/60~1/10000s (NTSC); 1/50~1/10000s(PAL)
白平衡	自動, 自動追蹤白平衡 (ATW), 室內, 室外, 一鍵式, 手動
增益	自動/手動
寬動態模式	支援
傳輸方式	配合 P/T/Z 全功能攝影機,採用 RS-485 控制傳輸
通信串列傳輸速率	PELCO-D / 2400
水平旋轉角度(電動迴轉)	360°連續旋轉, 速度 0.01°~360°/秒
垂直旋轉角度(電動迴轉)	1-90°自動翻轉, 速度 0.1°~120°/秒
預設點最大速度(P/T)	360°/秒
預設點	220 個及中文字元,水平/垂直角度,鏡頭倍數,警報訊息
OSD 選單	具解析度設定,減少雜訊,提高清晰度
編碼器	內建編碼器
學習掃描路徑	4 條, 學習 500 秒路徑
影像輸出	AHD
電源	DC12V, 4A
工作溫度	-10° C ~ +40° C
儲存溫度	-40° C ~ +60° C

▲規格如有變動, 將不另行通知。