

YK-MP26

薄型(非防爆)不銹鋼防護罩



特色 Features

- 後蓋出線接口,可依客戶需求訂製
- 攝影機支架,可依客戶需求訂製,靈活應用
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、晶圓廠、鑽油平台、易燃易爆、高腐蝕環境
- 內部放置 104x84.6mm 長度 293mm 攝影機

規格 Specification

型號	YK-MP26
材質	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304/SUS316)
外觀塗裝	電解電鍍
遮陽蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 (SUS304/SUS316)
外部接口	1/2" 4 分或 3/4" 6 分管口
外部螺絲	不銹鋼螺絲
使用環境	適用於高溫、化學、腐蝕性、煉油或鹽份較高需求之環境
管徑	139mm 管外徑, 厚度 3mm
本體尺寸	450mm(長)*165mm(寬)*165mm(高)
外觀尺寸	550mm(長)*170mm(寬)*175mm(高) 含遮陽罩
不銹鋼支架	YK-0336-23
不銹鋼腳架尺寸	400mm(長)*134mm(寬)*90mm(高)
電源輸入	AC100~AC240V, AC24V 50Hz/60Hz 選配

▲規格如有變動，將不另行通知。