

TCP-KB850R

室外型 60 米紅外線二百萬畫素網路型攝影機



特色 Features

- 1/3" SONY CMOS 1080P 紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265 壓縮格式並支援雙串流設計
- 有效照射距離 60 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- 支援逆光補償功能
- ICR 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白
- 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 支援 POE 及 ONVIF 功能
- 防護罩型用高效率紅外線投射燈
- 外殼採鋁合金防護罩設計,防水等級 IP66

規格 Specification

型號	TCP-KB850R
系統	嵌入式
攝像元件	1/3" SONY CMOS
有效圖素	200 萬畫素
最低照度	彩色 0.01 Lux (F/1.4) /黑白 0.001 Lux (F/1.4) /0 Lux IR/ON
解析度	1920 x1080/1280x720/640x480/320x240/160x120 @ 30FPS
影像調整	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置
白平衡控制	TTL 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K)
AGC 增益調整	自動/手動可調
電子快門	1/30~1/10,000 秒
紅外線波長	850nm
紅外線距離	60 米紅外線距離
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
LED	12 顆陣列式高效率 LED
鏡頭	2.8-12mm 變焦鏡頭,可調整
散熱風扇	內建
密碼保護	有
網路	RJ45 接頭 / 10/100M
電源	DC12V ; 2A / POE
支架	含
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	110(寬) mm x 310(長) mm x 173(高) mm

▲規格如有變動，將不另行通知。