

# TCP-KB512PTZ

## 500 萬畫素 4 倍 PTZ 網路攝影機



### 特色 Features

- 採用 1/2.8" SONY 星光 STARVIS
- 2.8-12mm 電動伸縮自動對焦鏡頭及預設點功能
- 支援 AWB/MWB、BLC、HLC、2D/3D-DNR
- 高畫質 5MP/2592x1944@15fps 4MP/3MP@25fps, 1080P/720P@30fps
- 紅外線投射距離 25 米
- 配備寬動態、走廊模式、鏡像旋轉、去霧功能
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度
- 支援 H.264/H.265 編碼及雙碼流輸出
- 支援 ONVIF1.7.06 和 RTSP
- 提供 1 組聲音
- 支援警報拍照傳送郵件、FTP 及 NAS 錄影
- 鋁合金外殼 IP66 防塵防水等級
- TVS4000V 防雷、防突波保護功能
- 支援 3 階權限、10 組帳號密碼管理及串流加密
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文
- 支援 POE 網路供電功能 PTZPan/Tilt 功能
- 支架另購

### 規格 Specification

型號	TCP-KB512PTZ
<b>攝影機</b>	
影像元件	1/2.8"SONY星光STARVIS
鏡頭	2.8-12mm(4倍光學)電動伸縮/自動對焦
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGCON),0LuxIRon
快門	自動1/25~1/100000s,
日夜切換	ICR紅外濾片(自動/手動/定時)
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
BLC、AGC	支援
DNR	2D/3DDNR
紅外線	3顆高功率LED,有效距離25M
<b>壓縮標準</b>	
影像壓縮標準	H.265+/H.265/H.264
影像壓縮碼率	32Kbps~8MKbps,VBR/CBR
聲音壓縮標準	G.711-u/G.711-a
<b>影像</b>	
有效像素	2592 (H)×1944(V)
雙碼流	主碼流 15fps@5MP,25fps@4MP/3MP,30fps@1080P/720P 子碼流 30fps(D1,VGA,640x360,480x360)
影像設定	走廊模式,亮度,對比度,飽和度,銳利度,背光補償,強光抑制,去霧等調整
感興趣區域	ROI,可設定最多4個區域
隱私遮擋	可設定最多4個區域
OSD顯示	標題,時間日期,解析度,碼率及支援5組自訂義文字(位置/顏色可任意調整)
<b>網路功能</b>	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP/RTMP/P2P
網路儲存	支援NAS(NFS)網路儲存
WEB	IE,Firefox(32bitesr,etc)
<b>PTZ</b>	
Pan/Tilt角度	Pan:0°~350°;Tilt:0°~90°
預設點	255
手動控制速度	Pan:0.5°~80°/s;Tilt:0.5°~60°/s
斷電恢復	支援
<b>其他</b>	
自動維護	支援
工作溫濕度	-20°C~60°C,10%~90%RH
電源供應	DC12V±10%/PoE(802.3af),<10W
防護等級	IP66
產地	台灣

▲規格如有變動，將不另行通知。