

TCP-BF208R

Full HD 1080P 即時影像子彈型網路攝影機



規格 Specification

型號	TCP-BF208R
硬體	
CPU	Multimedia SoC (MIT)
RAM	128MB
Flash	128MB
影像感測元件	1/3" CMOS Sensor
感光度	彩色: 0.05 Lux (自動增益開啟) 黑白: 0.01 Lux (自動增益關閉)
鏡頭類型	3.6mm @ F2.2 2.8mm @ F2.2
視角	3.6mm : 74° (水平) 42° (垂直) 2.8mm : 92° (水平) 52° (垂直)
ICR	機械式紅外線切換濾光片
音訊	無
影音輸出	無
I/O	無
乙太網路供電 (PoE)	是
耗電	DC 12V 最高: 3.5W PoE 最高: 4.5W
工作溫度	-10°C ~ 60°C (*IR 關閉)
寬動態範圍	70dB
信噪比	50dB
尺寸	直徑 68.6x 高 101.5 (公釐)
重量	480g
紅外線投射燈	
投射燈數	6 顆高功率投射燈
紅外線投射距離	30M
網路	
乙太網路	10/ 100 Base-T
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, QoS/DSCP, COS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, ONVIF Profile S/G/T

特色

- 數位寬動態範圍
- 白彩夜黑照度調整
- 乙太網路供電(PoE)
- 30 米 LED 紅外線
- IP66 等級防護
- H.265/H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 支援 iPhone/Android/Mac
- 提供 SDK 軟體整合
- 免費 36ch 錄影軟體

系統	
影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps
影像調整	亮度、對比、飽和度、銳利度、自動增益控制、自動電子快門、夜間模式、數位寬動態、鏡頭畸變校正、影像翻轉、白彩夜黑照度調整、藍/紅增益、數位雜訊抑制
功能	動態偵測、隱私遮罩、推播、鏡頭變形校正(LDC)、3D 雜訊抑制、無縫紀錄、點對點連接功能 (選配)
影音串流	是, 4 串流
影像快取	是
全螢幕監看	是
隱私遮罩	是, 5 個不同區塊
影像壓縮格式	H.265/H.264/ M-JPEG
影像傳送位元速率調整	CBR, VBR
位移偵測	是, 12 個不同區塊
觸發動作	電子郵件、FTP、存至 SD 卡、SAMBA
安全防護	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS 加密資料傳輸、802.1X 網路驗證機制、QoS 原則/指定 DSCP 值設定
韌體更新	可透過網路更新
最多同時連線數	10 人
Micro SD 卡管理 (選配)	
觸發紀錄	位移偵測, IP 位置偵測, 網路線斷脫偵測(僅限無線), 排程
影像壓縮格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有
客戶端需求	
作業系統	Windows 7, 8, 10, XP, Microsoft IE 6.0 or above
硬體配備建議	iOS 9 以上、Android 5.0 以上
行動裝置要求	Intel Dual Core 2.8G, RAM, 4GB, Graphic card: 128MB

▲規格如有變動，將不另行通知。

<p>藏線盒</p>		
<p>圍柱支架</p>		

尺寸 Dimension

