

ATC-2950DRA

500 萬同軸音頻攝影機



特色 Features

- 500 萬畫素，2560(H)×1944(V)解析度。
- 內建麥克風，同一線纜多工傳輸影像及聲音。
- 內建 IR-CUT，日夜模式自動切換。
- 紅外線投射距離達 30 公尺。
- 支援數位寬動態。
- IP67 防水等級。

規格 Specification

型號	ATC-2950DRA
像素元件	5MP CMOS image sensor
訊號格式	NTSC
解析度	2560(H)×1944(V)
最低照度	0.01Lux/F1.2, IR ON: 0Lux
電子快門	NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒
視角	水平: 80.1°, 垂直: 63.7°, 對角線: 105.9°
日夜切換	內建 IR-CUT，紅外線濾光片自動切換
角度調整	水平: 0°~355°/垂直: 0°~75°/旋轉: 0°~355°
影像張數	5MP@12.5fps, 2MP@30fps
訊號切換	TVI 同軸音頻模式
日夜切換模式	自動/彩色/黑白
附加功能	背光補償(BLC)、數位寬動態(DWDR)、自動增益(AGC)
雜訊抑制	2D 動態雜訊抑制
功能	明亮度、銳利度、鏡像、智慧紅外線
工作環境	溫度: -40°C~60°C，濕度: 90%以下
電源、功率	DC 12V±25%，最大3.7 W
材質	金屬
紅外線距離	30 公尺
防水等級	IP67
尺寸、重量	82.6×90×79.37mm、289.5g
音源	內建麥克風

▲規格如有變動，將不另行通知。