

FINE ATC-2950TRA

30 米紅外線 500 萬畫素攝影機同軸收音



特色 Features

- 採用 SONY COMS image sensor 感應器
- 解析度 2560(H) x 1920(V) @ 12fps
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 高感度、抑制阻光、高訊噪比
- 內建ICR 光學模組,真實呈現日夜景象不失焦
- 內建抗失真IR-pass (850nm) 光學濾片
- 搭配 HD CS Mount 5百萬鏡頭
- 內建功能: 自動電子快門 (AES), 自動增益(AGC), 自動追蹤白平衡 (ATW),數位寬動態 (ATR=DWDR), 2D 數位降噪 (2DNR)
- UTC 控制 OSD 選單

規格 Specification

型號	ATC-2950TRA
系統	NTSC / PAL
攝像元件	1/3" SONY COMS image sensor
有效圖素	HD500 萬畫素
最低照度	0.01Lux/ F1.2 /IR ON 時 0 Lux
解析度	2560(H) x 1920(V) @ 12FPS
信號雜訊比	65 dB 以上 (AGC OFF)
可調角度	水平 0-360 度,垂直 0-90 度,旋轉 0-360 度
鏡頭	3.6mm/6mm
電子快門	Auto/ 1/50 (60) ~ 1/100,000 秒
同步方式	內同步
聲音	同軸音頻
可切換	AHD/TVI/CVI/CVBS
掃描系統	2 : 1 交織式掃描
日夜模式	自動/彩色/黑白/外部控制
材質	金屬
LED 發光體	30 米/ 高亮度紅外線 LED
尺寸	58mm x 61mm x 158.6mm
防水等級	IP67
電源	DC12V ; 850mA (max.)
工作溫度	-20°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)

▲規格如有變動，將不另行通知。