

# FINE ATD-154F3

## 4 路 H.265 融合式高畫質監控主機



### 特色 Features

- 高畫質融合式 AHD/TVI/CVI 及 IPC/1080/720/類比
  - 採用 H.265 壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
  - 位移功能可排程預約啟動
  - 支援 4 路可切換 IP CAM 攝影機
  - 支援 MAC 遠端監控
  - 可任意混合 500 萬畫素+1080P+HD 720P 與 960H(D1)
- 訊號輸入
- 智慧畫面設定
  - 雙串流，網路與本機端可設定不同 H.265 壓縮品質且可同時輸出
  - 支援 3G 手機瀏覽, iPhone / Android / iPad
  - 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
  - 支援 CMS 中央管理軟體
  - 支援 QR code 功能
  - 支援 UTC 控制功能
  - 支援 OmniCatch (多台 DVR 及 NVR 互連)，可直接播放遠端即時影像 / 備份 / 回放等，不需透過其他軟體
  - 支援 IP 攝影機最高 400 萬畫素 (ONVIF 2.4)

### 規格 Specification

型號		ATD-154F3
顯示	攝影機輸入(NTSC, PAL)	4 路 BNC 影像輸入 AHD/TVI/CVI/D1
	輸出	1 組 VGA(顯示最高解析 (1920x1080)) 1 組 HDMI (顯示最高解析度(1920x1080)) 1 組 BNC(960H/D1)
聲音	輸入/ 輸出	4 路 RCA in / 1 路 RCA out
聲音壓縮		Audio Codec : G726、G711 u/a IMA_ADPCM Sample Rate : 8k, Channel 1 Depth 4
RS-485		RS-485, A / B
USB		1 x USB 2.0(前背板), 1 x USB1.1(後背板)
操作系統		Linux OS
影像輸入	TVI/AHD/CVI/D1 支援解析度與張數	5MP @ 12/10 fps、4MP @ 15/12 fps、3MP @ 18/15 fps、1080P @ 30/25 fps, 720P @ 30/25 fps、960H / D1 @ 30/25fps
	網路攝影機	Max. 4MP、3MP、1080P@30/25 fps (ONVIF 2.4)
	分割畫面	1,4,SEQ,子母畫面
	調整	每路攝影機可亮度、對比、飽和度、色調參數調整
	顯示模式	自動跳台、數位放大 (x2 ~ x5)
錄影	壓縮格式	H.265
	影像畫質	10 階段調整
	錄影模式	自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
	優先權	警報 > 位移 > 排程 > 一般
	TVI/AHD/CVI /D1 錄影解析度	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720; 944 x 480, 704 x 480, 320 x 240
	TVI/AHD/CVI /D1 錄影張數	5MP @ 6/5 fps, 4MP @ 7/6 fps, 3MP @ 9/7 fps, 1080P @ 15/12 fps, 720P @ 30/25 fps, 960H / D1 @ 30/25 fps

型 號		ATD-154F3
回放	顯示	1, 4
	搜尋模式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋攝影機影像資料
	回放速度	一般, 快放( x4, x8, x16, x32), 倒轉( x4, x8), 暫停
網路	網路介面	標準乙太網路孔/10/100Mbps 網路通訊埠
	網路通訊	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE(ADSL)
	Serial 通訊	RS-485
	帳號	1 組主密碼 10 組副密碼,不同等級使用者
	遠端 IE 輸入攝影機名稱	攝影機可顯示 14 個字元
	3G/ GPRS	iPhone / Android / iPad
	事件傳輸	E-mail
備份	介面	USB2.0
	聲音備份	有
	網路	YES
	備份設備	網路備份 / USB
警報/位移	位移偵測	位移區域(20x11) /每頻道
	位移偵測靈敏度	0-100 段/每頻道
	持續時間	1~60 秒
	事件紀錄	10000 筆,影像遺失,警報,位移,錄影開關,電源開關,硬碟錯誤,遠端登入
	搜尋	YES
OSD &DVR 控制	系統升級	USB / 網路
	控制介面	面板控制,OSD , USB 滑鼠 頻道選擇及密碼輸入選擇
	遠端控制	OSD 網路
	面版	面版控制
	攝影機標題	多國語言
	PTZ 通訊協定	RS485 介面支援全功能攝影機( Pelco P, Pelco D, FINE, Samsung, LG, LiLin )
其他	硬碟支援	支援 1 顆 SATA HDD 最大可單顆 10T 硬碟
	工作溫度	0°C~55°C (32°F~131°F)
	消耗功率	24W
	電源	輸出 DC12V 2A

▲規格如有變動，將不另行通知。