



規格 Specification

攝影機特性	IFS03XNANWTT
影像壓縮格式	MJPEG, H.264, H.264 IntelliZip, H.265 and H.265 IntelliZip
影像解析度	2048x1536/ 1920x1080/ 1664x936/ 1280x720/ 1024x576/ 640x480/ 640x360/ 480x360/ 384x288
張數	3MP @ 30fps, 2MP @ 60fps
智慧串流	IntelliZip
影像感測元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2065(H) x 1553(V)
最低照度	彩色: 0.03 lux , 黑白: 0.001Lux
鏡頭(mm)	取決於外接鏡頭
鏡頭光圈	取決於外接鏡頭
可視角度	取決於外接鏡頭
對焦控制	AFB(背焦調整)
鏡頭類型	CS Mount / P-iris
日夜功能	ICR Cut 自動/ 手動/強制彩色/ 強制黑白
背光補償	YES
寬動態	真實寬動態 WDR 120db
數位降噪	2D&3DNR
訊號雜訊比	50db
數位影像防震	No
位移偵測	3 個區域
隱私遮罩	9 個區域
自動增益控制	自動和手動 (3dB Each Level)
白平衡	自動和手動
警報 數入/輸出	1 IN /1 OUT
警報觸發	位移偵測,破壞偵測, 警報輸入, 失焦偵測
警報事件	警報輸出, SD card recording, 拍照 ,郵件通知, FTP 上傳, samba 上傳
聲音 輸入/輸出	1 路 / 1 路
影像智能分析	
基本偵測	位移偵測
失焦偵測	Yes
網路	
乙太網路	RJ-45(10/100BASE-T)
影像比特率調整	H.264/H.265: CBR or VBR or CVBR
最大串流數	3 個
音訊格式	G.711 alaw and ulaw
協定	TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS(SAMBA), SNMP, UPNP, RTSP, LLDP

安全性	TLS - RFC5246 v1.2, HTTPS (HTTP over TLS) - RFC2818, WS-Security, Certificate Management, Multi-Level Password Protection, IP Address/ Filtering, HTTPS 加密, One-Click Security Hardening, User Access Log, 驗證複雜憑證, Disabling Unused Protocols, IEEE / 802.1x Including: PEAP, EAP-TLS, EAPoL
瀏覽器	Internet Explorer 8.0 or above, Firefox, Chrome
儲存	Micro SDXC : 1slot 128GB
應用程式介面	iAPI-3
ONVIF	Profile S
環境	
工作操作 溫度/溼度	-4 度 F to 122 度 F (-20 度 C to 50 度 C)
電源	
輸入電源	PoE IEEE 802.3af class 3, 24VAC, DC12V
電源消耗功率	24 VAC: Max 7W / DC12V: 11W / PoE: Max 9W
機構	
顏色	白色
尺寸/ 重量	(72x100x62 mm) / 1.32lbs(0.6kg)
認證	
認證	FCC Part15 Class A; EN55032 Class A; AS/NZSCISPR 32 Class A; ICES-003/NMB-003 Class A
	EN55024, EN50130-4
	EN60950-1; UL60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	RoHS/WEEE, REACH

▲規格如有變動，將不另行通知。