

CDV-3VM900H

1080P 半球型紅外線網路攝影機



特色 Features

- 1/2.8" 2M CMOS 感應器
- 解析度 1080P@ 30fps
- 3D 數位降噪
- 寬動態範圍 120dB
- 手動日間夜間開關
- IRC 紅外線濾光片
- 內建 40 米紅外線 LED
- 防護 IK10
- 防水 IP66
- POE 供電乙太網路
- H.265/H.264/M- JPEG 影像壓縮格式
- 支援 SD 卡備份(選配)
- 支援手機瀏覽 iPhone/ Android
- SDK 開發元件軟體整合

CAMERA

規格 Specification

型號		CDV-3VM900H
硬體	影像感應器	1/2.8" 2M CMOS
	鏡頭	2.8-12 mm
	靈敏度	0.003 lux @F1.4, 30 fps (IR off) 0 lux @F1.4, 30 fps (IR on)
	電子快門	自動
	寬動態範圍	120 dB
	日夜切換	IRC 紅外線濾光片(自動/手動)
	紅外線	40 米
	警報輸入/出	1 in / 1 out
網路	影音雙向	G.711(64K) and G.726(32K,24K) audio compression Input : External Mic in , Output: External Audio out
	乙太網路供電	10/ 100 Base-T
系統	網路通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS , DNS , ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour
	影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps
	影像調整	亮度、對比、彩度、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、真實寬動態、影像翻轉、雜訊抑制、白彩夜黑照度調整、鏡頭畸變校正、背光補償
	四串流	有
	影像快照	有
	全畫面顯示	有
	隱私遮罩	5 個區域
	壓縮格式	H.265/H.264/M- JPEG
	影像比特率調整	CBR, VBR
	位移偵測	12 個區域
	觸發動作	電子郵件、FTP、存至 SD 卡、DO、SAMBA
	預警前/後	可設定
	加密方式	密碼保護、存取 IP 名單過濾功能、加密傳輸 HTTPS 安全連線模式、IEEE 802.1X 授權驗證制、QoS 原則/指定 DSCP 值設定
	韌體升級	可透過 HTTP 網路模式遠端更新
同時連接數	10 組	
防水等級	IP 66	
防護等級	IK10	
ONVIF 協定	支援 Profile S.T.G	
支援 SD 卡 (選配)	錄影觸發	位移偵測、IP 存取清單過濾、網路斷線偵測(限實線)、排程、警報 DI
	影像格式	AVI, JPEG
	錄像回放	有
	刪除檔案	有
尺寸 / 重量	137 mm * 102 mm / 890g	
電源	DC12V/POE IEEE802.3 af	
運行溫度	- 10°C ~ + 45°C	

▲規格如有變動，將不另行通知。