

PN01D-EX

防爆不鏽鋼球機迴轉雲台



HOUSING

Key Features

- 球機旋轉雲台和控制解碼器整合於一體
- 使用 30X 攝影機模組
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、海防及高腐蝕環境或較危險防爆環境 /Zone 2
- 不鏽鋼防爆全功能球機迴轉雲台 Ex d IIB+H2 T6 Gb (工研院認證)
- 勞動部登錄產品認證(TD040128), 台灣製造
- 迴轉台內建接收傳輸介面 (IP 介面, 迴轉台及攝影機鏡頭皆可受外部控制)

Specification

Model Name	PN01D-EX
材 質	不鏽鋼抗腐蝕材質 SUS316
外觀塗裝	金屬本色或烤漆
本體密閉標準	IP66
外部接口	於迴轉台頂部 3/4" 不鏽鋼接口
工作溫度	-10°C~50°C
水平移動角度	水平 0-360°continuous /速度 左右 100°/秒
垂直移動角度	垂直 +/-90°/速度 上下 60°/秒
電源需求	110V to AC24V power supply
控制介面	IP 外部設定
通訊協定	Pelco-D Pelco-P
迴轉台本體尺寸	21.6 cm 寬 * 40 cm 高
攝影機鏡頭	33 倍變焦鏡頭 網路攝影機
影像感光元件	3MP 1/2.8" Sony Progressive CMOS
解析度	HxV = 2065x1533 (3MP)
像素尺寸	2.5 μm
攝影機最低照度	彩色 0.01lux, 黑白 0.001lux
ONVIF	支援 Profile S/G/Q/T/M
資安	符合台灣資通產業標準協會(TAICS)認證通過

▲規格如有變動，將不另行通知。