

PN23PTS-EXM

不鏽鋼一體型防爆迴轉台雙承載紅外線 IP camera 及熱感攝影機防護罩



HOUSING

Key Features

- 雙承載紅外線(IP camera)及熱感攝影機防護罩
- 攝影機可依客戶需求配置,靈活應用
- 具微動開關在垂直極限保護裝置,具自動歸位(Home position)功能
- 產品適用於兵工廠、化學工廠、煉油廠、高腐蝕環境或較危險防爆環境等等
- 迴轉台內建接收傳輸介面 (介面訊號為 IP cam Internet,迴轉台及攝影機皆可受外部控制)
- 整組設備符合 UL 國際防爆認證 Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85°C Db

Specification

Model Name	PN23PTS-EXM
材 質	不鏽鋼抗腐蝕材質 SUS316
外觀塗裝	金屬本色電解
防水環境標準	迴轉台防水防塵 IP68 標準
遮 陽 蓋	不銹鋼抗腐蝕材質 SUS316
預置點	可設置預置點
外部接口	於迴轉台底部 3/4"接口,可接不銹鋼防爆接頭
外部螺絲	不銹鋼材質
IR 紅外線	18 顆高功率紅外線 LED 燈可照射 100 公尺距離
視 窗	IPcam 攝影機視窗 10mm 強化玻璃/ 熱感視窗鍍玻璃
水平移動角度	0°~360°/連續/ 速度 1°-20°/秒
垂直移動角度	+/-90°/ 速度 1°-20°/秒
操作溫度	-10°C~60°C
電源需求	110VAC/230VAC 轉 24VAC 4A
通訊協定	Pelco-D Pelco-P

▲規格如有變動，將不另行通知。